

二合一热收缩包装机以 POF、PVC 收缩膜为材料，集封口与收缩于一体，只须一个人工作便可完成封口收缩作业，该机透明玻璃胶罩可清楚看到封口、收缩全过程，前后移动的工作台适合各种包装物。广泛应于食品、饮料、医药、五金、化妆品、玩具、塑胶、电子、音像制品等。

## FM5540 二合一封切收缩机



### 产品特点

- 滑动式胶膜支架，可放置各种规格收缩膜，任意调整
- PPS 耐温材质刀夹头，能经受长期使用考验
- 可根据包装尺寸任意调整封切线高低
- 底部装有带锁脚轮，可根据需要移动或对机器进行定位
- 装有特制滚轮滚针孔设备，充分排去膜内空气



### 适用范围：

该机特别适用于商场促销时对食品、饮料、保健品、化妆品、印刷品、玩具等产品单位或多个组合收缩包装



### 技术指标:

电源电压/Power supply	110, 220—240V/50-60HZ
功率/Powre	4.0kw
最大包装尺寸/Max.Packing size	L550*W400*H300
最大封口尺寸/ Max.Sealing size	L550*W400
工作效率/Working efficiency	500-800pcs/h
机器尺寸/Machine size	1360*670*1080
机器重量/Machine weight	125kg
适用收缩膜/Shrink film	POF.PVC.